

СВОЙСТВА

- Уникальная технология очищения основания NANOSPLIT
- Быстрое удаление грибка и плесени
- Эффективное удаление грибка и плесени
- Высокая концентрация активного компонента
- Не повреждает обрабатываемую поверхность
- Безопасно для здоровья человека и домашнего животного
- Без запаха

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Удалитель плесени экстра ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН ЭКСТРА SBD22 предназначен для быстрого эффективного и безопасного уничтожения грибков, плесени, лишайников, мхов, водорослей и бактерий на заражённых основаниях. Рекомендуется для ванных комнат, кухонь, столовых, прачечных, подвалов, бытовых подсобных помещений, фасадов, цоколей, балконов, а также для жилых комнат, в том числе детских. Для внутренних и наружных работ.



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Бетон, цементные, гипсовые материалы, резина, пластмасса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время обработки для удаления	10-15 минут
Расстояние от основания при нанесении	15-20 см
Продолжение работ после обработки	8-12 часов
Температура хранения и транспортировки	+5°C...+35°C
Температура окружающей среды и основания при нанесении	Не ниже +5°C
Температура эксплуатации	-50°C...+70°C
Срок хранения	3 года
Вес упаковки	0,5 л; 1 л

СОСТАВ

Отбеливающие вещества на основе хлора.

НАНЕСЕНИЕ

Крупные наросты биопоражений удалить с поверхности механически. Обработать поврежденный участок поверхности составом методом распыления с расстояния 15-20 см. Через 10-15 минут протереть влажной губкой. Последующие работы начинать не ранее чем через 8-12 часов после обработки поверхности. При необходимости повторить процедуру. Не применять при температуре ниже +5°C.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения в ненарушенной заводской упаковке 3 года. Хранить при температуре от +5°C до +35°C. Не допускать замораживания, воздействия прямых солнечных лучей, не хранить вблизи источников излучения. Материал выдерживает без потери свойств 5 циклов замораживания-оттаивания. Размораживать при комнатной температуре. Не форсировать размораживание. Не использовать для размораживания какие-либо нагревательные приборы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. При попадании раствора в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. После выполнения работ используемые инструменты и оборудование необходимо тщательно промыть чистой водой. Беречь от детей.

В целях совершенствования технологий, ООО «Седрус» сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию, не затрагивающие её основные характеристики, вносить изменения в данную техническую карту. Техническая карта не отменяет соблюдение строительных норм и правил РФ и не заменяет необходимую для данного вида работ профессиональную подготовку исполнителя. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за применение продукции в целях и условиях, не указанных в данной технической карте. Все прочностные характеристики указаны для образцов продукции, выдержанных в течение 28 суток. С появлением настоящей технической карты все предыдущие версии становятся недействительными.

Версия 01.21