



ОЧИСТИТЕЛЬ МЕЖПЛИТОЧНЫХ ШВОВ СЭЙФСКРИН ЭКСТРА SAL11 ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА 01.21

СВОЙСТВА

- Уникальная технология очищения основания NANOSPLIT
- Быстрое эффективное удаление загрязнений из шва
- 100% возвращение межплиточным швам их первоначального внешнего вида
- Высокая концентрация активного компонента
- Не повреждает обрабатываемую поверхность
- Безопасно для здоровья человека и домашнего животного
- Без запаха

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Очиститель межплиточных швов экстра ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН ЭКСТРА SAL11 предназначен для удаления масла, жира, грязи, сажи, известкового налета и прочих загрязнений, в том числе въевшихся, застарелых, из швов напольной и настенной плитки. Очищает цементные, эпоксидные, полиуретановые и силиконовые затирки. Особенно рекомендуется для использования на кухне, в ванных комнатах, прихожих и других местах с высокой проходимостью. Для внутренних и наружных работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Бетон, цементные и гипсовые, полимерные материалы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время обработки поверхности для удаления	1-2 минуты
Расстояние от поверхности при нанесении	15-20 см
Температура хранения и транспортировки	+5°C...+35°C
Температура окружающей среды и основания при нанесении	Не ниже +5°C
Температура эксплуатации	-50°C...+70°C
Срок хранения	24 месяца
Вес упаковки	0,5 л; 1 л

СОСТАВ

<20% органические кислоты, <5% неионогенных ПАВ, <2% функциональных добавок.

НАНЕСЕНИЕ

Перед очищением нестандартной облицовки необходимо проверить действие очистителя на небольшом загрязнённом участке. Обработать загрязненную поверхность составом с расстояния 15-20 см и оставить действовать на 1-2 минуты. Затем необходимо очистить шов губкой или мягкой щеткой, периодически промывая инструмент. Не применять при температуре ниже +5°C.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения в ненарушенной заводской упаковке 24 месяца. Хранить при температуре от +5°C до +35°C. Не допускать замораживания, воздействия прямых солнечных лучей, не хранить вблизи источников излучения. Материал выдерживает без потери свойств 5 циклов замораживания-оттаивания. Размораживать при комнатной температуре. Не форсировать размораживание. Не использовать для размораживания какие-либо нагревательные приборы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. При попадании раствора в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. После выполнения работ используемые инструменты и оборудование необходимо тщательно промыть чистой водой. Беречь от детей.

В целях совершенствования технологий, ООО «Седрус» сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию, не затрагивающие её основные характеристики, вносить изменения в данную техническую карту. Техническая карта не отменяет соблюдение строительных норм и правил РФ и не заменяет необходимую для данного вида работ профессиональную подготовку исполнителя. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за применение продукции в целях и условиях, не указанных в данной технической карте. Все прочностные характеристики указаны для образцов продукции, выдержанных в течение 28 суток. С появлением настоящей технической карты все предыдущие версии становятся недействительными.

Версия 01.21

