



# ОЧИСТИТЕЛЬ МЕЖПЛИТОЧНЫХ ШВОВ СЭЙФСКРИН SA1 ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА 01.21



## СВОЙСТВА

- Быстрый результат
- Эффективное очищение
- Безвредный
- Не повреждает поверхность плитки

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Очиститель межплиточных швов Основит Сэйфскрин SA1 предназначен для удаления масла, жира, грязи, сажи, известкового налета и прочих въевшихся загрязнений из швов напольной и настенной плитки. Очищает цементные, эпоксидные, полиуретановые и силиконовые затирки. Рекомендуется для использования на кухне, в ванных комнатах, прихожих и других местах с высокой проходимостью. Для внутренних и наружных работ.

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Бетон, цементные и гипсовые, полимерные материалы.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Расход  | 100-200 мл/м <sup>2</sup> |
| Время обработки поверхности                   | 1-2 минуты                |
| Температура воздуха и основания при нанесении | +5°C...+35°C              |
| Температура хранения и транспортировки        | +5°C...+35°C              |
| Фасовка                                       | 750 мл                    |
| Срок хранения                                 | 24 месяца                 |

## СОСТАВ

< 5% неионогенные ПАВ, фосфаты, фосфонаты.

## ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

Перед проведением очистки необходимо проверить действие очистителя на небольшом участке поверхности. Оросить загрязненную поверхность на расстоянии 15-20 см. Оставить действовать на 1-2 минуты. Затем очистить шов губкой или мягкой щеткой, периодически промывая инструмент. Не применять при температуре ниже +5°C.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. При попадании материала в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. После выполнения работ используемые инструменты и оборудование необходимо тщательно промыть чистой водой. Беречь от детей.

В целях совершенствования технологий, ООО «Седрус» сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию, не затрагивающие её основные характеристики, вносить изменения в данную техническую карту. Техническая карта не отменяет соблюдение строительных норм и правил РФ и не заменяет необходимую для данного вида работ профессиональную подготовку исполнителя. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за применение продукции в целях и условиях, не указанных в данной технической карте. Все прочностные характеристики указаны для образцов продукции, выдержанных в течение 28 суток. С появлением настоящей технической карты все предыдущие версии становятся недействительными.

Версия 01.21



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦСЕТЯХ



osnovit



osnovit1



osnovit



ОСНОВИТ

8 (800) 500-06-06

[www.osnovit.ru](http://www.osnovit.ru)

[www.cedrus.ru](http://www.cedrus.ru)