

СВОЙСТВА

- 100% предотвращение попадания воды внутрь основания
- Эффективная защита поверхности от загрязнений, грибка и плесени
- Для всех типов поверхности
- Высокая концентрация активного компонента
- Не повреждает обрабатываемую поверхность
- Не меняет структуру обрабатываемой поверхности
- Паропроницаемая
- Безопасно для здоровья человека и домашнего животного
- Без запаха

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Водо-грязеотталкивающая пропитка экстра ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН ЭКСТРА SSL155 предназначена для защиты от загрязнений, атмосферных воздействий, образований высолов, поражений грибком кирпичных и бетонных оснований, цементных и цементно-известковых штукатурок, минеральных декоративных покрытий, межплиточных швов, облицовочного камня, пено- и газобетона. Для внутренних и наружных работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Бетон, ячеистый бетон, кирпич, цементные и гипсовые материалы, керамические, натуральный и искусственный камень, брусчатка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время достижения защитных свойств	24 часа
Температура хранения и транспортировки	+5°C...+35°C
Температура окружающей среды и основания при нанесении	Не ниже +5°C
Температура эксплуатации	-50°C...+70°C
Срок хранения	24 месяца
Вес упаковки	0,5 л; 1 л

СОСТАВ

Изготовлено на основе силиконов, биоцидов и вспомогательных добавок.

НАНЕСЕНИЕ

Основание должно быть чистым и сухим. Перед нанесением удалить с поверхности масляные и битумные пятна, другие загрязнения, мелкие отслаивающиеся частицы. Участки, пораженные грибком и плесенью, очистить с помощью удалителя плесени ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН ЭКСТРА SBD11. Конструктивные элементы, не предназначенные для обработки водо-грязеотталкивающей пропиткой, защитить малярной лентой или другим материалом.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения в ненарушенной заводской упаковке 24 месяца. Хранить при температуре от +5°C до +35°C. Не допускать замораживания, воздействия прямых солнечных лучей, не хранить вблизи источников излучения. Материал выдерживает без потери свойств 5 циклов замораживания-оттаивания. Размораживать при комнатной температуре. Не форсировать размораживание. Не использовать для размораживания какие-либо нагревательные приборы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. При попадании раствора в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. После выполнения работ используемые инструменты и оборудование необходимо тщательно промыть чистой водой. Беречь от детей.

В целях совершенствования технологий, ООО «Седрус» сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию, не затрагивающие её основные характеристики, вносить изменения в данную техническую карту. Техническая карта не отменяет соблюдение строительных норм и правил РФ и не заменяет необходимую для данного вида работ профессиональную подготовку исполнителя. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за применение продукции в целях и условиях, не указанных в данной технической карте. Все прочностные характеристики указаны для образцов продукции, выдержанных в течение 28 суток. С появлением настоящей технической карты все предыдущие версии становятся недействительными.

Версия 01.21

