СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C- RU.ПБ74.В.00503/24

ЗАЯВИТЕЛЬ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КС-БИЛД" (ООО «КС-БИЛД»), Место нахождения: 125252, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛ вн. тер. г., УЛ ЗОРГЕ, Д. 28, К. 1, ПОМЕЩ. 5А/4,
ОГРН: 1217700285824, ИНН: 7714473157, Телефон: +7 9296520075, E-mail: ksbuild@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КС-БИЛД" (ООО «КС-БИЛД»), Место нахождения: 125252, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛ вн. тер. г., УЛ ЗОРГЕ, Д. 28, К. 1, ПОМЕЩ. 5А/4, Место осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140413, РОССИЯ, Московская обл, г Коломна, ш Пирочинское, дом 15в.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, ОГРН: 1117847160640, ИНН: 7817322760, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ74.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Лакокрасочные материалы силикатные на водной основе, торговой марки «ОСНОВИТ», расходом на один слой от 0,26 кг/м2 до 1 кг/м2 при толщине сухого слоя от 0,1 мм до 0,2 мм, марок согласно Приложению №1 на 1 листе, выпускаемые по ТУ 20.30.11–053–50218840–2023 «КРАСКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ НЕГОРЮЧИЕ СИЛИКАТНЫЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ «ОСНОВИТ»»
Серийный выпуск.

код ОКПД 2 **20.30.11.120**

код ТН ВЭД ЕАЭС -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокола сертификационных испытаний: № ППБ-1319/09-2024 от 16.09.2024 г., выданным испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ИЛ ООО «ПСК»), аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН90; акта анализа состояния производства № 242-СС/06-2024, выданного 18.06.2024 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74
Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГОСТ 30244-94, п.6, метод 1 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». Показатель пожарной опасности: Негорючий материал (НГ). Условия хранения: Лакокрасочные материалы на водной основе негорючие (НГ) хранят в плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше +5°С. Срок хранения – Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.
Дата изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения 02.02.2024, 17.04.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.10.2024 по 13.10.2029

М.П.

Руководитель (Заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Лесин Сергей Николаевич (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (Эксперты-аудиторы) — (подпись) — Галимуллина Алина Ринатовна (фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ74.В.00503/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

код ОК 034 (ОКПД-2)	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
20.30.11.120	Лакокрасочные материалы силикатные на водной основе, торговой марки «ОСНОВИТ», расходом на один слой от 0,26 кг/м2 до 1 кг/м2 при толщине сухого слоя от 0,1 мм до 0,2 мм, марок:	ТУ 20.30.11–053–50218840–2023 «КРАСКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ НЕГОРЮЧИЕ СИЛИКАТНЫЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ «ОСНОВИТ»»
	«ОСНОВИТ ТЕХНО ПРОФКОЛОР CSt993 CM2 KM0 база А» базового белого цвета или колерованная минеральными негорючими пигментами на основе оксидов железа, плотностью от 1,55 до 1,65 г/см3, с установленным изготовителем расходом на один слой (без учета технологических потерь) от 0,22 до 0,28 кг/м2, «ОСНОВИТ ТЕХНО ПРОФКОЛОР CSt993 CM2 KM0 база С» колерованная минеральными негорючими пигментами на основе оксидов железа, плотностью от 1,45 до 1,65 г/см3, с установленным изготовителем расходом на один слой (без учета технологических потерь) от 0,22 до 0,28 кг/м2, «ОСНОВИТ ТЕХНО ПРОФКОЛОР CSt990 Т» базового белого цвета или колерованная минеральными негорючими пигментами на основе оксидов железа, плотностью от 1,8 – 1,9 г/см3, с установленным изготовителем расходом на один слой (без учета технологических потерь) от 0,8-1 кг/м2, «ОСНОВИТ ТЕХНО ПРОФКОЛОР CSt995 CM2 KM0 база А» базового белого цвета или колерованная минеральными негорючими пигментами на основе оксидов железа, плотностью от 1,55 до 1,65 г/см3, с установленным изготовителем расходом на один слой (без учета технологических потерь) от 0,22 до 0,28 кг/м2, «ОСНОВИТ ТЕХНО ПРОФКОЛОР CSt995 CM2 KM0 база С» колерованная минеральными негорючими пигментами на основе оксидов железа, плотностью от 1,45 до 1,65г/см3, с установленным изготовителем расходом на один слой (без учета технологических потерь) от 0,22 до 0,28 кг/м2, применяемые для отделки внутри зданий и сооружений	

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Лесин Сергей Николаевич (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудитор) — (подпись) — Галимуллина Алина Ринатовна (фамилия, имя, отчество)