

ОСНОВИТ

ИДЕАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ОТДЕЛКИ И РЕМОНТА

ОСНОВИТ

СТРОЙ ОСНОВАТЕЛЬНО!



НОВИНКИ

8 800 500 06 06
WWW.OSNOVIT.RU

ИДЕАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОТДЕЛКИ И РЕМОНТА!

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ АКВАСКРИН HC62 E1K



ДЛЯ УСТРОЙСТВА
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ
В ВАННЫХ КОМНАТАХ, ДУШЕВЫХ
КАБИНАХ, НА БАЛКОНАХ,
ТЕРРАСЫ, ПРИ УСТРОЙСТВЕ
БАССЕЙНОВ

- Предназначена для устройства эластичных гидроизоляционных покрытий на минеральных основаниях, подвергающихся в процессе эксплуатации незначительным деформациям.
- Для внутренних и наружных работ

ЗАТИРКА ЭПОКСИДНАЯ ПЛИТСЭЙВ ХЕ15 Е



ПРИМЕНЯЕТСЯ НА БЕТОННЫХ,
ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ,
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫХ
ОСНОВАНИЯХ, ГИПСОКАРТОНЕ,
ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ
ПЛИТАХ, ОСНОВАНИЯХ,
ПОДВЕРЖЕННЫХ
ДЕФОРМАЦИЯМ ПРИ
ТЕМПЕРАТУРНЫХ КОЛЕБАНИЯХ

- Защищает от грибка и плесени
- Грязеотталкивающая
- Стойкая к выцветанию
- Не царапает поверхность
- Перчатки в каждой банке
- Стойкая к агрессивным средам (кислото- и щелочностойкая)
- Для внутренних и наружных работ
- Выдерживает 5 циклов замораживания

КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ СТЕКЛОБООБЕВ И СТЕКЛОХОЛСТА УНИХОЛСТ АА01



ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ
ПРИКЛЕЙКИ МАЛЯРНОГО
СТЕКЛОХОЛСТА, «ПАУТИНКИ»,
МАЛЯРНОГО ФЛИЗЕЛИНА,
МАЛЯРНОЙ СТЕКЛОСЕТКИ,
СТЕКЛОБООБЕВ И ВСЕХ ВИДОВ
ТЯЖЕЛЫХ ОБОЕВ

- Высокая клеящая способность
- Белый цвет, прозрачный после высыхания
- Нанесение без пятен и разводов
- Корректировка обоев 20 минут после нанесения
- Для внутренних помещений, в т.ч. с повышенной влажностью
- В разбавленном виде при наклеивании обоев в сухих помещениях, в т.ч. неотапливаемых

ЗАТИРКА ЭПОКСИДНАЯ ПЛИТСЭЙВ ULTRA ХЕ15 Е



ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ
МЕЖПЛИТОЧНЫХ ШВОВ
ШИРИНОЙ ДО 15 ММ НА ПОЛАХ И
СТЕНАХ В ЖИЛЫХ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ И
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ, МЕДИЦИНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ
С ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТЬЮ

- Защищает от грибка и плесени
- Трещиностойкая
- Грязеотталкивающая
- Стойкая к агрессивным средам (кислото- и щелочностойкая)
- Стойкая к выцветанию
- Не царапает поверхность
- Перчатки в каждой банке
- Для внутренних и наружных работ
- Выдерживает 5 циклов замораживания

ПОЛИМЕРНЫЙ ФИНИШНЫЙ ПОЛ ГАРДАЛАН FE01



РАЗРАБОТАННЫЙ С УЧЁТОМ
ВЫСОКИХ ТРЕБОВАНИЙ
К КАЧЕСТВУ НАПОЛЬНОГО
ПОКРЫТИЯ И ЭКОЛОГИЧНОСТИ.
СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПОЗВОЛЯЮТ САМОСТОЯТЕЛЬНО
И БЫСТРО ПОЛУЧИТЬ ПРОЧНОЕ
ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ,
ЗАЩИЩЁННОЕ ОТ ПОЯВЛЕНИЯ
ПЫЛИ И ТРЕЩИН

- Комплексное решение: грунт, покрытие, флоки, кисть, палочки для перемешивания, перчатки
- Для жилых и коммерческих помещений
- Для гаражей и подвалов
- Для складских помещений
- Эпоксидный грунт
- Эпоксидное покрытие
- УФ-стойкий

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ НЕГОРЮЧАЯ СТРУКТУРНАЯ ТЕХНО ПРОФКОЛОР CST990 S КМ0



ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ
ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И
ПОТОЛКОВ И СОЗДАНИЯ
ФИНИШНОГО
ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО ЗАЩИТНО-
ДЕКОРАТИВНОГО БЕЛОГО ИЛИ
ЦВЕТНОГО ФАКТУРНОГО
ПОКРЫТИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ С
ВЫСОКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Легко наносится
- Негорючая
- Колеруется
- Время высыхания 1 час
- Экологичная и безопасная
- Не разбрызгивается
- Формирует качественное декоративное покрытие