



ГУБКА ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ПЛИТСЭЙВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА 05.24

СВОЙСТВА

- Формирует гладкий шов
- Не царапает плитку
- Не меняет цвет затирки
- Не вымывает затирку из шва
- Не крошится, не загрязняет поверхность шва
- Пропитана составом предотвращающим пересыхание



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Губка целлюлозная ПЛИТСЭЙВ для очистки поверхности облицовочных материалов (керамической плитки, керамогранита, натурального и искусственного камня, стеклянной мозаики и т.д.) от остатков эпоксидной или цементной затирок.

СОСТАВ

Регенерированная целлюлоза.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Желтый
Размеры губки, мм	145x85x50
Расход, м ²	10
Срок хранения, в невскрытой упаковке (в защищенном от солнечных лучей месте)	Не ограничен
Вес нетто, кг	0,13

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением целлюлозную губку рекомендуется промыть.

Очистку поверхности от остатков эпоксидной затирки необходимо начинать не ранее чем через 20 минут после приготовления смеси, но не позднее чем через 60 минут. Круговыми движениями смоченной в теплой воде (+30°C...+40°C) целлюлозной губкой Основит Плитсэйв удалить излишки состава с поверхности, периодически промывая губку в чистой воде. Для финишного заглаживания затирки необходимо использовать целлюлозную губку Основит Плитсэйв и состав для очистки эпоксидных остатков Основит Плитсэйв SE1, производя движения губкой по поверхности вдоль швов без сильного нажима. Время начала финишного заглаживания швов определить методом «на отлип» (легкое нажатие на поверхность затирки пальцем не оставляет следа и не дает ощущения липкости).

При нормальных условиях и соблюдении правильных пропорций при приготовлении раствора процесс заглаживания возможно начинать не ранее чем через 2 часа. Возможные остатки затирки, эпоксидную пленку и разводы удалить с поверхности с помощью специальных составов для очистки эпоксидных остатков Основит Плитсэйв SE1 (2-12 часов после нанесения затирки) или концентрата Основит Плитсэйв SE1 P (12-24 часов после нанесения затирки)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с эпоксидными составами необходимо использовать средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, защитные очки, респираторы).

Не употреблять внутрь.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании в глаза промыть их обильным количеством воды. В случае попадания материала в организм немедленно обратиться за медицинской помощью.

ВАЖНО

- Для сохранения функциональных свойств, губку необходимо хранить в закрытой упаковке, в защищенном от солнечных лучей месте
- Затвердевшую затирку возможно удалить только механически или при нагреве до 300°C
- Перед применением рекомендуется промыть целлюлозную губку.
- Все данные приведённые в данной технической карте основываются на результатах лабораторных исследований и практике применения материала. Показатели полученные в конкретных ситуациях могут отличаться из-за воздействия условий на которые производитель не может повлиять.

В целях совершенствования технологий, ООО «Седрус» сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию, не затрагивающие её основные характеристики, вносить изменения в данную техническую карту. Техническая карта не отменяет соблюдение строительных норм и правил РФ и не заменяет необходимую для данного вида работ профессиональную подготовку исполнителя. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за применение продукции в целях и условиях, не указанных в данной технической карте. Все прочностные характеристики указаны для образцов продукции, выдержанных в течение 28 суток. С появлением настоящей технической карты все предыдущие версии становятся недействительными.

Версия 05.24



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦСЕТЯХ



osnovit



osnovit1



osnovit



ОСНОВИТ

8 (800) 500-06-06

www.osnovit.ru

www.cedrus.ru