



СТРОЙ ОСНОВАТЕЛЬНО!

АНТИПЛЕСЕНЬ СЭЙФСКРИН SBd1

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА 01.21

СВОЙСТВА

- Безвредно для человека и домашних животных
- Быстрое очищение
- Эффективная и длительная защита
- Не портит поверхность

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Антиплесень Основит Сэйфскрин SBd1 предназначена для быстрого и эффективного уничтожения грибков, плесени, лишайников, мхов, водорослей и бактерий на заражённых основаниях, предотвращает повторное появление биопоражения. Рекомендуется как профилактическое средство при проведении ремонтных работ перед нанесением выравнивающих и декоративных покрытий. Особенно рекомендуется в ванных комнатах, кухнях, подвалах, на фасадах, цоколях, балконах. Для внутренних и наружных работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Бетон, цементные и гипсовые материалы.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	100-200 мл/м ²
Время обработки поверхности, не менее	2 часов
Продолжение работ после обработки	8-12 часов
Температура воздуха и основания при нанесении	+5°С...+35°С
Температура хранения и транспортировки	+5°С...+35°С
Фасовка	750 мл
Срок хранения	24 месяца

СОСТАВ

Изготовлено на основе биоцидов и вспомогательных добавок.

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

Оросить поверхность на расстоянии 15-20 см. Через несколько часов провести механическое очищение поверхности с помощью железной щетки или шпателем. Для защиты от повторного биопоражения нанести средство еще раз. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. После обработки необходимо выждать 8-12 часов и затем можно приступать к дальнейшим отделочным работам. Обработанную площадь следует защитить от попадания воды и атмосферных осадков до полного высыхания поверхности. Не применять при температуре ниже +5°С.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. При попадании материала в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. После выполнения работ используемые инструменты и оборудование необходимо тщательно промыть чистой водой. Беречь от детей.

В целях совершенствования технологий, ООО «Седрус» сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию, не затрагивающие её основные характеристики, вносить изменения в данную техническую карту. Техническая карта не отменяет соблюдение строительных норм и правил РФ и не заменяет необходимую для данного вида работ профессиональную подготовку исполнителя. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за применение продукции в целях и условиях, не указанных в данной технической карте. Все прочностные характеристики указаны для образцов продукции, выдержанных в течение 28 суток. С появлением настоящей технической карты все предыдущие версии становятся недействительными.

Версия 01.21



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦСЕТЯХ



osnovit



osnovit1



osnovit



ОСНОВИТ

8 (800) 500-06-06

www.osnovit.ru

www.cedrus.ru